

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [emo@nt-rt.ru](mailto:emo@nt-rt.ru) | <http://toknku.nt-rt.ru>

## Шкафы аварийного освещения ШАО

Выпускаемые электрощиты (электрошкафы) соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), что подтверждается сертификатами соответствия.

Заказать изготовление и рассчитать цену щитов аварийного освещения ШАО необходимой комплектации можно у наших специалистов по электронной почте или телефонам указанным вверху сайта, а так же через форму обратной связи "для заявок и вопросов".

Основные сведения о щитах аварийного освещения ШАО

Щит аварийного освещения ШАО предназначен для распределения электроэнергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания осветительных сетей трехфазного переменного тока 380/220В частотой 50Гц для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей при отказе основного источника питания и включении аварийного. Щит соответствует требованиям ГОСТ 8709-82, ГОСТ 30331-96.

Основные технические характеристики щитов аварийного освещения ШАО

номинальное напряжение 380

В номинальная частота 50 Гц

номинальный режим работы продолжительный

масса не более 5 кг

срок службы 25 лет

щиток имеет изолированную шину N и соединенную с корпусом шину PE



**Условия эксплуатации щитов аварийного освещения ШАО**

Щиты серии ШАО устанавливаются под навесом или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, а также в оболочке комплектного изделия категории I (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков).

Высота установки над уровнем моря не более 1000м.

Окружающая среда-атмосфера типа II ГОСТ 15150-69, при этом должна быть взрывобезопасной, пожаробезопасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры изделия.

**Структура условного обозначения**

ШАО-Х-Х-Х-ХХ-ХХХ - щит аварийного освещения

ШАО-Х-Х-Х-ХХ-ХХХ - устройство на вводе: 0 - клемные зажимы 1 - выключатель автоматический

ШАО-Х-Х-Х-ХХ-ХХХ - исполнение: 1 - навесное 2 - утопленное

ШАО-Х-Х-Х-ХХ-ХХХ - количество отходящих линий

ШАО-Х-Х-Х-ХХ-ХХХ - степень защиты

ШАО-Х-Х-Х-ХХ-ХХХ - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТу 15150-69