

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: emo@nt-rt.ru | <http://toknku.nt-rt.ru>

Шкафы отходящих линий

Шкаф отходящих линий в блочно-модульном конструктиве в выдвижном исполнении используется для распределения электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В и частотой 50 Гц в сетях с изолированной или глухо-заземленной нейтралью для управления двигателями

Шкаф с выкатными модулями обеспечивает высокий уровень комфорта эксплуатации, имеет оптимальную безопасность и высокую степень готовности оборудования.

Характерные особенности конструкции:

Шкаф имеет четыре независимых отсека (отсек сборных шин, отсек распределителей, кабельный отсек, отсек функциональных элементов). Выдвижные блоки подключаются через разъемные контактные соединения и могут находиться в 4 возможных положениях:

- «включено»;
- «проверка»;
- «отключено заблокировано»;
- «отключено разблокировано».

Система блокировок не допускает выдвижение блока, находящегося под нагрузкой. В качестве коммутационных аппаратов могут использоваться автоматические выключатели, выключатели-разъединители, пускатели. НКУ предназначено для внутренней установки при следующих условиях:

- высота над уровнем моря до 1000 м;
- температура окружающей среды -5...+40°C;
- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и агрессивных газов или паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

